



Gazdaságosság, kiváló terepjáró képesség, többcélú felhasználhatóság

A speciális katonai és polgári alkalmazásra – pl. békefenntartó missziókra, katasztrófa-elhárításra – szánt járműveknek olyan különleges feltételeknek kell megfelelniük, mint a jó terepjáró képesség, a légi és vasúti szállíthatóság, a személyzet hatékony védelme és a széles típusválaszték.

A Rába Jármű Kft. a speciális tehergépkocsi-család fejlesztésénél e követelményszint maradéktalan teljesítésre törekedett. Az eredmény:

- Maximális mobilitás piackonform ár/teljesítmény viszony mellett.
- Családelven felépülő három terhelési kategória.
- A beépített fő- és részegységek maximális azonossága.
- A legmagasabb kényelmi és ergonómiai követelményeket kielégítő egységes vezetőfülke.
- Különböző célú felépítmények széles választéka.
- A személyzet opcionális páncélvédelme.
- Központi gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszer opciós beépítése.
- Saját és osztályukba tartozó teljes tömegű járművek mentéséhez szükséges csörlőberendezés opciós beépítése.
- Hercules C130 típusú repülőgépen való szállíthatóság, illetve a korlátok nélküli vasúti szállítás lehetősége.
- Optimális logisztikai háttér.
- A családelven felépülő járművekkel biztosított teljes körű pótalkatrész- és szervizellátás.
- A járműcsalád kielégíti a NATO-interoperabilitás követelményeit.



Típus:	H14.206 AE(L)	H18.206 DAE(L)	H25.206 DAE
Motor:			
Teljesítmény [kW]	206	206	206
Nyomaték (Nm)	1100	1100	1100
Sebességváltó	9-fokozatú, teljesen szinkronizált mechanikus		
Osztómű	2-fokozatú		
Gumiabroncs	14.00 R20		
Kerékképlet	4x4	6x6	
Menetkész bázisjármű tömege [kg±3%]	8650	10650	10800
Rakománytömeg közúton [kg] (bázisjármű esetén)	7850	9850	13000
Rakománytömeg terepen [kg] (bázisjármű esetén)	6450	8000	13000
Műszakilag megengedett össztömeg [kg]	17500	23500	27800
Műszakilag megengedett mellső tengelyterhelés [kg]	7500	7500	7800
Műszakilag megengedett hátsó tengelyterhelés [kg]	10000	2x8000	2x10000
Vontatmány tömege közúton [kg]	15500	14400	11100
Vontatmány tömege terepen [kg]	8000	8000	8000
Megengedett emelkedő [°]	30		
Megengedett oldaldőlés [°]	20		
Leküzdhető gázlómélység [mm]	1200		

